

## SCENTEKNISKA MÅTT

### Scen

- scenöppningens bredd är 13 meter
- scenens bredd är 22 meter
- scenens djup är 10 meter
- scenens höjd är 13 meter
- scenens nollpunkt (0-rå) är 50 cm bakom ridån
- scenens intäckning: fond placerad 80 cm från den bakre väggen och byxor/hängsidor upphängda på 2 sidorån
- det finns 15 stycken lingångar, var och en har en bärförmåga på 200 kg
- framför ridån finns lingång avsedd för högtalare och tål en belastning på 1000 kg
- scenens yta utnyttjas maximalt
- scenens golv är anpassat för dans/balet, dvs. har svikt

### Ridå

- fallridå, har en yta på 160 kvm.
- ridån ligger 70 cm från scenkanten
- orkesterdikets golv kan höjas till samma nivå som scengolvet och man har då ett djup på 450 cm från kanten fram till nedhissad ridå
- scenens höjd i förhållande till salongsgolvet är 75 cm
- passage från parkett upp på scen finns via trappor på båda sidor om scenen

### Orkesterdike

- orkesterdiket har en yta på 34 kvm och är avsedd för orkester på 30 personer

### Teknik

- teknikrum finns ovanför scenen (teaterteknik och ljudteknik)
- teknikrum finns längst bak i salen, en öppen del och en del stängd
- i mitten av stora salen på rad 10 och 11 finns löstagbara stolar där man kan montera mixerbord
- all teknik på scenen manövreras med el

### Scen-intag

- lastbrygga finns på västra sidan av Alandica och scenintaget är i samband med detta
- scenintagets dörrar är längst bak på scenen
- scenintaget är 3 x 3 m
- för transport inne i Alandica finns varuhiss samt ett scenintag i samband med denna
- lastbryggans höjd är ämnad för inlastning från långtradare
- nivåskillnad mellan mark och lastbrygga är 1,12 m
- breddvid lastbrygga finns trappa, 1 m bred